

专业电磁阀

- » 高温高压电磁阀
- » 蒸气电磁阀
- » 耐腐蚀电磁阀
- » 真空电磁阀
- » 煤气电磁阀
- » 零压差电磁阀
- » 液用电磁阀
- » 大通径电磁阀
- » 常开电磁阀
- » ZZS电磁阀
- » ZAS系列电磁阀
- » ZBS系列电磁阀
- » ZDS系列电磁阀
- » ZES系列电磁阀



技术参数:

参数/型号	ZCL-1	ZCL-2	ZCL-1Y	ZCL-2Y		
工作压力 (Mpa)	0~0.8					
介质种类	空气	蒸汽	水油	热水		
介质温度 (°C)	≤60	≤180	≤60	≤180		
电源电压	AC: 220V • DC24V其余规格可特殊订贵					
流量系数 (Kv)	按JB/T7352-94					
功率 (W)	≤50					
环境温度 (°C)	-40~+60					
公称通径 (mm)	15	20	25	32	40	50

结构特点: 电磁分步直接活塞式操作结构

- ①集直动式开阀和先导式开阀两位一体的反冲式特殊结构
- ②无压力亦能打开主阀, 低压差流量大, 适用范围广;
- ③采用聚四氟乙烯密封, 耐温性能好;
- ④零压差能可靠动作;
- ⑤型式: 常闭式。

电磁阀信息

[车间图片](#)

电磁阀样本

[【返回】](#)

[【购买咨询】](#)