

## 专业电磁阀

- » 高温高压电磁阀
- » 蒸气电磁阀
- » 耐腐蚀电磁阀
- » 真空电磁阀
- » 煤气电磁阀
- » 零压差电磁阀
- » 液用电磁阀
- » 大通径电磁阀
- » 常开电磁阀
- » ZZS电磁阀
- » ZAS系列电磁阀
- » ZBS系列电磁阀
- » ZDS系列电磁阀
- » ZES系列电磁阀



## 结构特点：电磁间接先导膜片式操作结构

- ① 阀门流量比普通阀提高10%;
- ② 采用特殊密封结构和特殊密封材料无泄漏;
- ③ 寿命长是同类产品的五倍以上;
- ④ 工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声;
- ⑤ 采用膜片、对介质洁净度要求较低。

## 技术参数：

公称通径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
工作介质	液体、气体、水、油≤° E、及其他非腐蚀性流体													
介质温度 (°C)	-5~80							-5~60						
工作压力 (MPa)	0.03~0.8					0.1~1.0					0.15~1.0			
额定电压	AC220V • DC240V其余规格可作特殊订货													
功率 (W)	12		15					30						

## 电磁阀信息

车间图片

## 电磁阀样本

[【返回】](#)

[【购买咨询】](#)