

专业电磁阀

- » 高温高压电磁阀
- » 蒸气电磁阀
- » 耐腐蚀电磁阀
- » 真空电磁阀
- » 煤气电磁阀
- » 零压差电磁阀
- » 液用电磁阀
- » 大通径电磁阀
- » 常开电磁阀
- » ZZS电磁阀
- » ZAS系列电磁阀
- » ZBS系列电磁阀
- » ZDS系列电磁阀
- » ZES系列电磁阀



结构特点:

- 1、零压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用范围广
- 2、若是需要任意方向安装，请在订货前提出。
- 3、用耐温材料制作膜片、适用于低压蒸汽管路。
- 4、阀体采用黄铜和不锈钢热锻成型、体积小、外形美
- 5、液体、气体、油品可混合使用，更加提高电磁阀的范围。
- 6、采用进口合成橡胶密封材料，寿命长是同类产品的以上。
- 7、采用德国进口Nass塑封线圈确保电磁阀的可靠性，水、防潮，宜适用于长时间通电。

技术参数:

型号	ZCW-1	ZCW-2									
工作介质	水、空气、油、瓦斯、煤气	热水、 低压蒸汽									
介质温度 (°C)	≤ 80	≤ 125									
工作压力 (Mpa)	0 ~ 1.0	0 ~ 1.6									
额定电压 (V)	AC:380 、 220 、 110 、 50HZ/60HZ DC:220 、 36 、 24 、 12										
功率 (W)	≤15										
使用流体粘度	20CST 以下										
使用电压范围	+ 10%										
阀体材料	黄铜和不锈钢										
密封材料	NBR或VITON										
防护等级	IP65										
公称通径 (mm)	2	3	4	8	10	15	20	25	32	40	50
接管尺寸 (G)	1/4"		3/8"		1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	

[【返回】](#)

[【购买咨询】](#)

电磁阀信息

车间图片

电磁阀样本