

专业电磁阀

- » 高温高压电磁阀
- » 蒸气电磁阀
- » 耐腐蚀电磁阀
- » 真空电磁阀
- » 煤气电磁阀
- » 零压差电磁阀
- » 液用电磁阀
- » 大通径电磁阀
- » 常开电磁阀
- » ZZS电磁阀
- » ZAS系列电磁阀
- » ZBS系列电磁阀
- » ZDS系列电磁阀
- » ZES系列电磁阀



结构特点：电磁间接先导膜片式操纵结构

- ①本阀不受蒸汽准凝水影响;
- ②介质流体温度可达200℃;
- ③主阀芯采用特种材料, 耐磨损;
- ④阀芯利用流体润滑作用, 减少磨损;
- ⑤本阀采用先导式结构适用于大口径系列。

技术参数：

参数/型号	ZCZP-1					ZCZP-2				
工作介质	常温液体气体等					调温液体、气体等				
介质温度 (°C)	≤60					≤220				
电源电压	AC220V其余规格可作特殊订货									
工作压力 (MPa)	0.04~1.6					0.1~1.6				
公称通径 (mm)	40	50	65	100	125	150	200	250	300	350
功率	24W		50VA							
阀体材质	黄铜和不锈钢			铸钢和不锈钢						
流量系数 (Kv)	按JB/T7352-94规定									

[【返回】](#)
[【购买咨询】](#)
[电磁阀信息](#)
[车间图片](#)
[电磁阀样本](#)