

专业电磁阀

- » 高温高压电磁阀
- » 蒸气电磁阀
- » 耐腐蚀电磁阀
- » 真空电磁阀
- » 煤气电磁阀
- » 零压差电磁阀
- » 液用电磁阀
- » 大通径电磁阀
- » 常开电磁阀
- » ZZS电磁阀
- » ZAS系列电磁阀
- » ZBS系列电磁阀
- » ZDS系列电磁阀
- » ZES系列电磁阀



结构特点:

- 工作压力范围: -0.1--0.8Mpa, 特别适用于低压系统
- 耐腐蚀阀体采用聚四氟乙烯(塑料王)制造
- 低泄漏: 采用直接动作式, 隔膜式密封结构, 泄漏量为安装无特殊要求, 现场可任意方向安装
- 线圈安装交直流模块, 能降低温升、防止噪音、耗电量类产品的50%
- 膜片材料为氟橡胶, 介质流体与其他金属零部件完全隔离特别适用于强酸、强碱性气液体或超净介质

技术参数:

参数 \ 口径 (mm)	2	3	4	6	8	10	12	15	20	25
工作压力 (MPa)	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.25	0.2	0.2	0.1	0.1
流量系数 (KV值)	0.18	0.36	0.49	1	1.3	2	2.5	2.9	6	8
连接尺寸 (G)	1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"	
介质温度 (°C)	ZF4-1: ≤60					ZF4-2: ≤180				
环境温度 (°C)	≤60									
泄漏量 (cm ³ /min)	0									
功率	AC	32VA(13W)							30W	
	DC	20W							64VA(44W)	
额定电压 (V)	AC:220V DC:24V其它规格可作特殊订货									

[【返回】](#)

[【购买咨询】](#)

- 电磁阀信息
- 车间图片
- 电磁阀样本