



产品概述

CV3000-HCB笼式调节阀是压力平衡式调节阀, 阀内件采用套筒导向的先导式阀芯, 它主要利用流体的压力实现阀芯快速动作, 操作力小。另外, 密封型式采用单座密封, 流量特性曲线精度高, 符合IEC534-1标准。调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化, 适宜控制各种温度的高压差流体。配用多弹簧薄膜执行机构或电动执行机构, 其结构紧凑, 输出力大。

技术参数

型 式 直通铸造球形阀

公称通径 100~300mm

公称压力 ANSI 125、150、300、600

JIS10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa

连接型式 法兰连接: FF、RF、RJ、LG 法兰标准: JIS B2201-1984或ANSI B16.5、JB/T79.1 PN1.6MPa、JB/T79.2凹凸面

焊接连接: 对接焊BW

材 料 ZG25 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo或SCPH21 SCPH61 Ti

[【返回】](#)

[【购买咨询】](#)

专业调节

- » 气动调节蝶阀
- » 气动调节阀
- » 气动调节球阀
- » 气动活塞切断
- » 电子式电动调
- » 电动直通调节
- » 电动三通合流流)
- » 自力式温度调
- » 自力式压力调
- » 小口单座调节
- » 高性能单座调
- » 平衡式调节阀
- » 气动蝶阀

[调节阀信息](#)

[车间图片](#)

[调节阀样本](#)